

Introdução

Nesse artigo veremos como configurar as dependências do Veloster no Maven

Repositório Maven da Mobile Mind

Java Code

```
<repositories>
  <repository>
    <id>mobile-mind-nexus</id>
    <name>vineetmanohar</name>
    <url>http://nexus.mobilemind.com.br/nexus/content/repositories/mobile-mind</url>
    <releases>
      <enabled>true</enabled>
    </releases>

    <snapshots>
      <enabled>true</enabled>
    </snapshots>
  </repository>
  <repository>
    <id>mobile-mind-droid-nexus</id>
    <name>vineetmanohar</name>
    <url>http://nexus.mobilemind.com.br/nexus/content/repositories/mobile-mind-droid</url>
    <releases>
      <enabled>true</enabled>
    </releases>

    <snapshots>
      <enabled>true</enabled>
    </snapshots>
  </repository>
</repositories>
```

Dependências Veloster

Java Code

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>br.com.mobilemind.api</groupId>
    <artifactId>veloster-droid</artifactId>
    <version>1.14</version>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>br.com.mobilemind.api</groupId>
    <artifactId>veloster-api</artifactId>
    <version>1.14</version>
  </dependency>
</dependencies>
```