

ARTIGO: 11380

Veloster Maven

Introdução

Nesse artigo veremos como configurar as dependências do Veloster no Maven

Repositório Maven da Mobile Mind

Java Code

```
<repositories>
<repository>
  <id>mobile-mind-nexus</id>
  <name>vineetmanohar</name>
  <url>http://nexus.mobilemind.com.br/nexus/content/repositories/mobile-mind</url>
  <releases>
    <enabled>true</enabled>
  </releases>

  <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
  </snapshots>
</repository>
<repository>
  <id>mobile-mind-droid-nexus</id>
  <name>vineetmanohar</name>
  <url>http://nexus.mobilemind.com.br/nexus/content/repositories/mobile-mind-droid</url>
  <releases>
    <enabled>true</enabled>
  </releases>

  <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
  </snapshots>
</repository>
</repositories>
```

Dependências Veloster

Java Code

```
<dependencies>
<dependency>
  <groupId>br.com.mobilemind.api</groupId>
  <artifactId>veloster-droid</artifactId>
  <version>1.14</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>br.com.mobilemind.api</groupId>
  <artifactId>veloster-api</artifactId>
  <version>1.14</version>
</dependency>
</dependencies>
```