

ARTIGO: 11403

MViral - Enviando mensagens pela API

Nesse artigo vamos ver como podemos enviar mensagens por sms pela API do MViral.

Podemos resumir essa tarefa em 3 etapas:

1. Realizar autenticação, [veja esse artigo](#)
2. Enviar a requisição http
3. Analisar a resposta

Passo 1

Para autenticar-se e poder utilizar os serviços da API, [veja esse artigo](#) que demonstra um passo-a-passo para obter permissão de acesso aos serviços da API. Sem realizar essa etapa com sucesso, não será possível utilizar o serviço.

Passo 2, enviar requisição http

O serviço de envio de mensagens espera uma requisição http com essas informações:

- Formato: POST
- URL: <https://www.mviral.com.br/api/dispatch>
- Tipo de dados: form-urlencoded (Content-type: x-www-form-urlencoded)
- Parâmetros obrigatórios: text, numbers, type, from

Os parâmetros obrigatórios:

- text: a mensagem sms que deseja enviar
- numbers: os números que devem receber a mensagem, separados pelo caractéer ',' (vírgula)
- type: deve ser um desses valores; CORPORATIVO, MARKETING
- from: nome do remetente da mensagem. Esse nome será adicionado ao início da mensagem para garantir que a mensagem irá com o nome de um remetente

Importante: se a mensagem exceder 150 caractéeres, ela será reduzida para não ultrapassar esse limite.

Por exemplo, utilizando o programa curl para enviar um requisição http POST, uma requisição para a API poderia ser assim:

```
curl --insecure -i -X POST -H "X-Auth-Token:seu-token-aqui" -d 'numbers=99008894,99767081&text=Sms de teste&type=MARKETING&from&Mobile Mind' https://www.mviral.com.br/api/dispatch
```

Passo 3

Em caso de sucesso, a API irá responder:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 27 Aug 2014 15:35:35 GMT
Server: Apache/2.4.6 (Ubuntu)
Content-Length: 7
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

success
```

Em caso de erro, a API responde com http status 400, por exemplo:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Wed, 27 Aug 2014 15:37:44 GMT
Server: Apache/2.4.6 (Ubuntu)
Content-Length: 64
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Parameters missing. Make sure to send all of these: numbers,text,type,from
```

Verifique a mensagem de erro para descobrir o motivo do status 400.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, entre em contato através do e-mail suporte@mobilemind.com.br.